

Ime ili zaštitni znak dobavljač	OZON		
Model	Unutrašnja jedinica		U12AWNBM75
	Spoljna jedinica		S12AWNBM75
Hlađenje			
Kapacitet	Nominalni (Min-Max)	Btu/h	10919(2730-11940)
	Nominalna snaga	kW	3.2
	Raspon (Min-Max)	kW	3.2(0.8-3.5)
Energetska efikasnost	SEER		6.10
Energetska efikasnost	EER		2.50
Energetski razred			A++
Projektno opterećenje uređaja		kW	3.2
Power Input	Nominalna	kW	1.280
Power Input	Raspon (Min-Max)	kW	(0.3-1.5)
Godišnja potrošnja električne energije		kWh/a	184
Radni raspon temperature	Min-Max	°C	od -15°C do 50°C (spolja)
Grejanje			
Kapacitet	Nominalni (Min-Max)	Btu/h	12284 (2730-13305)
Kapacitet	Nominalna snaga	kW	3.6
Kapacitet	Raspon (Min-Max)	kW	(0.8-3.9)
Energetska efikasnost	SCOP		4.0
Energetska efikasnost	COP (Mild)		3.4
Energetska efikasnost	SCOP (Warm/Cold)		5.10/-
Energetski razred	Mild/Warm/Cold		A+/A+++/-
Projektno opterećenje uređaja		kW	2.5
Potrošnja	Nominalna	kW	1.058
Potrošnja	Raspon(Min-Max)	kW	(0.3-1.5)
Godišnja potrošnja električne energije		kWh/a	875
Temperaturni raspon rada		°C	od -15°C do 24°C (spolja)
Napajanje	Ph/V/Hz		1/220-240/50
	Pozicija		spolja

	Unutrašnja jedinica		
Dimenzije	Š/D/V	mm	705*265*193
Dimenzije pakovanja	Š/D/V	mm	772*325*263
Neto/Bruto težina		kg	6.7/8.5
Protok vazduha (Hlađenje/Grejanje)	Max	m³/h	550/500
Nivo buke	Hlađenje (Hi)	dB(A)	59
	Grejanje (Hi)	dB(A)	59
Zvučni pritisak	Hlađenje (Hi/Mid/Lo/So)	dB(A)	39/35/31/20
	Grejanje (Hi/Mid/Lo/So)	dB(A)	37/33/29/20
Odvlaživanje		10 ⁻³ m³/h	1.4
	Spoljna jedinica		
Kompresor			RECHI
Dimenzije	Š/D/V	mm	700*245*544
Dimenzije pakovanja	Š/D/V	mm	819*320*592
Neto/Bruto težina		kg	22/24.2
Protok vazduha (Hlađenje/Grejanje)	Max	m³/h	2100
Nivo buke	Hi	dB(A)	65
Zvučni pritisak	Hi	dB(A)	52
Struja	Max	A	6.5
Tip rashladnog gasa	R410a/R32		R32
Količina rashladnog gasa	R410a/R32	g	490
Cevi	Prečnik cevi za tečnost		6.35
	Prečnik cevi za gas		9.52
	Maksimalna dužina/visina cevi		15/10
	Maksimalna dužina cevi bez dodatne naplate		5
	Dodatna naplata		20