

Opšte informacije					
Dobavljač			Klima uređaj		
Spoljašnja jedinica			GWH12AUCXB-K6DNA1A/O	GWH18AUDXD-K6DNA1A/O	GWH24AUDXF-K6DNA1A/O
Unutrašnja jedinica			GWH12AUCXB-K6DNA1A/I	GWH18AUDXD-K6DNA1A/I	GWH24AUDXF-K6DNA1A/I
			-		-
Nivo zvučne snage	Spoljašnja jedinica	dB	63	65	69
	Unutrašnja jedinica	dB	60	60	65
Rashladno sredstvo	Tip		R32	R32	R32
	GWP	kgCO _{2eq}	675	675	675
	Curenje rashladnog sredstva doprinosi klimatskim promenama. Rashladna sredstva sa malim potencijalom efekta staklene bašte u slučaju curenja manje doprinose globalnom zagrevanju nego sredstva sa višim potencijalom efekta staklene bašte. Ovaj uređaj sadrži rashladno sredstvo čiji potencijal efekta staklene bašte iznosi 675 kgCO ₂ eq. To znači da bi curenje 1 kg ovog rashladnog 675 sredstva imalo puta veći uticaj na globalno zagrevanje od 1 kg CO ₂ tokom sto godina. Za manje radove na rshladnom kolu ili rastavljanju uređaja – uvek se konsultujte sa stručnim osobljem.				
Režim hlađenja					
Performanse u režimu hlađenja	SEER		7,2	7,3	7,0
	Energetska klasa		A++	A++	A++
	Qce	kWh/year	170	254	319
	Potrošnja energije je zasnovana na rezultatima standardnih ispitivanja. Stvarna potrošnja energije zavisiće od toga kako se uređaj koristi i gde se nalazi.				
	Pdesignc	kW	3.5	5,3	7,1
Režim grejanja: Srednja zona					
Performanse u režimu grejanja	Pdesignh temperature	°C	-10	-10	-10
	SCOP		4.1	4,2	4.3
	Energetska klasa		A+	A+	A+
	Qhe	kWh/year	1093	1400	1823
	Potrošnja energije je zasnovana na rezultatima standardnih ispitivanja. Stvarna potrošnja energije zavisiće od toga kako se uređaj koristi i gde se nalazi.				
	Pdesignh	kW	3,2	4,2	5,5
	Back-up heating capacity	kW	0.0	0.2	0
Režim grejanja: Topla zona					
Performanse u režimu grejanja	Pdesignh temperature	°C	2	2	2
	SCOP		5.2	5.7	5,5
	Energetska klasa		A+++	A+++	A+++
	Qhe	kWh/year	862	1056	1451
	Potrošnja energije je zasnovana na rezultatima standardnih ispitivanja. Stvarna potrošnja energije zavisiće od toga kako se uređaj koristi i gde se nalazi.				
	Pdesignh	kW	3,2	4,3	5,7
	Back-up heating capacity	kW	0	0	0
Režim grejanja: Hladna zona					
Performanse u režimu grajanja	Pdesignh temperature	°C	-22	- 22	-22
	SCOP		3,1	3,5	3,4
	Energetska klasa		B	A	A
	Qhe	kWh/year	3048	3000	4385
	Potrošnja energije je zasnovana na rezultatima standardnih ispitivanja. Stvarna potrošnja energije zavisiće od toga kako se uređaj koristi i gde se nalazi.				
	Pdesignh	kW	4,5	5,0	7,1
	Back-up heating capacity	kW	2,2	1,9	1,9