

Model			AG09NXD1 / /X23-09N8D1
Unutrašnja jedinica			MSAGBU-09HRFN8-QRD1GW(GA)
Spoljna jedinica			MOX230-09HFN8-QRD6GW
Napajanje	Ph-V-Hz		220-240V,1Ph,50Hz
Nazivno hlađenje	Kapacitet	Btu/h	9000(3500~11000)
Ulazna snaga za hlađenje		W	628 (80~1100)
Struja pri hlađenju		A	2.73 (0.35~4.78)
	EER	W/W	4,20
Nazivno grejanje	Kapacitet	Btu/h	10000(2800~11500)
Ulazna snaga za grejanje		W	651 (70~990)
Struja pri grejanju		A	2.83 (0.32~4.32)
	COP	W/W	4,50
Sezonsko hlađenje	Pdesignc	kW	2.6
	SEER	W/W	8.8
	Klasa energetske efikasnosti		A+++
Grejanje (prosečno)	Pdesignh	kW	2.4
	SCOP	W/W	4.6
	Klasa energetske efikasnosti		A++
	Tbiv	°C	-7
Grejanje (toplije)	Pdesignh	kW	2.7
	SCOP	W/W	6.0
	Klasa energetske efikasnosti		A+++
	Tbiv	°C	2
Grejanje (hladnije)	Pdesignh	kW	3.0
	SCOP	W/W	3.5
	Klasa energetske efikasnosti		A
	Tbiv	°C	-10
Tol		°C	-15
Uklanjanje vlage		L/h	/
Maksimalna ulazna potrošnja		W	2200
Maksimalna struja		A	10.5
Početna struja		A	0
Kompresor	Model		KSN98D64UFZ3
	Tip		ROTARY
	Brend		GMCC
	Kapacitet (30Hz/60Hz)	W	1930
	Ulaz (30Hz/60Hz)	W	292
	Nazivna struja (RLA) (30Hz/60Hz)	A	2,15
	Struja zaključanog rotora (LRA)	A	/
	Termički zaštitnik		/
	Pozicija termičkog zaštitnika		/
	Kondenzator	µF	/
	Ulje za rashladnu tečnost/kapacitet ulja	ml	VG74/300ml
	Model		ZKFP-13-8-4

Motor unutrašnjeg ventilatora	Stari model		
	Ulaz	W	/
	Kondenzator	uF	0
	Brzina (visoka/srednja/niska)	r/min	1050/450
Unutrašnji izmenjivač (coil)	a. Broj redova		2
	b. Razmak cevi (a) x razmak redova (b)	mm	21x13.37
	c. Razmak lamela	mm	1.3
	d. Tip lamele (oznaka)		Hidrofilni aluminijum
	e. Spoljašnji prečnik cevi i tip	mm	Φ7, unutrašnja žlebasta cev
	f. Dužina x visina x širina izmenjivača (coil-a)	mm	605x210x26.74+605x105x26.74
	g. Broj kola		2
Unutrašnji protok vazduha (visoko/srednje/nisko)		m3/h	510/360/300
Unutrašnji nivo buke (visoko/srednje/nisko/ultra tiho)		dB(A)	37.0/31.0/22.0/19
Unutrašnji nivo zvučne snage		dB(A)	54
Unutrašnja jedinica	Dimenzije (ŠDV)	mm	835x208x295
	Pakovanje (ŠDV)	mm	905x355x290
	Neto/bruto težina	Kg	8.7/11.5
Motor spoljnog ventilatora	Model		ZKFN-34-10-1-3
	Ulaz	W	/
	Kondenzator	uF	0
	Brzina	r/min	780/450
Spoljni izmenjivač (coil)	a. Broj redova		1
	b. Razmak cevi (a) x razmak redova (b)	mm	21x22
	c. Razmak lamela	mm	1,3
	d. Tip lamele (oznaka)		Hidrofilni aluminijum
	e. Spoljašnji prečnik cevi i tip	mm	Φ7, unutrašnja žlebasta cev
	f. Dužina x visina x širina izmenjivača (coil-a)	mm	745*504*22
	g. Broj kola		2
Spoljni protok vazduha		m3/h	2150
Spoljni nivo zvučnog pritiska		dB(A)	54.0
Spoljni nivo zvučne snage		dB(A)	58
Spoljna jedinica	Dimenzije (ŠDV)	mm	765x303x555
	Pakovanje (ŠDV)	mm	887x337x610
	Neto/bruto težina	Kg	26.4/28.8
Rashladna tečnost	Tip		R32
	GWP		675
	Količina rashladne tečnosti	Kg	0.62
Projektni pritisak		MPa	4.3/1.7
Cevi za rashladnu tečnost	Strana tečnosti / Strana gasa	mm(inch)	6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in)
	Maksimalna dužina cevi za rashladnu tečnost	m	25
	Maksimalna razlika u visini	m	10
Kabliranje veze			1.5x5//
Kabliranje veze			//bez priključka
Tip termostata			Daljinski upravljač

Sobna temperatura	Unutrašnja (hlađenje/grejanje)	°C	16~32/0~30
	Spoljna (hlađenje/grejanje)	°C	-15~50/-25~24
Područje primene (Hlađenje standardno)		m2	12~18