

Model			AG18NXD0 / X3-18N8D0
Unutrašnja jedinica			MSAGCU-18HRFN8-QRD0GW
Spoljna jedinica			MOX301-18HFN8-QRD0GW
Napajanje	Ph-V-Hz		220-240V,1Ph,50Hz
Nazivno hlađenje	Kapacitet	Btu/h	18000(11570~20130)
Ulazna snaga za hlađenje		W	1550(560~2050)
Struja pri hlađenju		A	6.7(2.4~9)
	EER	W/W	3,40
Nazivno grejanje	Kapacitet	Btu/h	19000(10580~19960)
Ulazna snaga za grejanje		W	1750(780~2000)
Struja pri grejanju		A	7.6(3.4~8.7)
	COP	W/W	3,42
Sezonsko hlađenje	Pdesignc	kW	5,3
	SEER	W/W	7,0
	Klasa energetske efikasnosti		A++
Grejanje (prosečno)	Pdesignh	kW	4,2
	SCOP	W/W	4,0
	Klasa energetske efikasnosti		A+
	Tbiv	°C	-7
Grejanje (toplije)	Pdesignh	kW	4,5
	SCOP	W/W	5,1
	Klasa energetske efikasnosti		A+++
	Tbiv	°C	2,0
Grejanje (hladnije)	Pdesignh	kW	6,7
	SCOP	W/W	3,1
	Klasa energetske efikasnosti		B
	Tbiv	°C	-10
	Tol	°C	-15
Uklanjanje vlage		L/h	/
Maksimalna ulazna potrošnja		W	2500
Maksimalna struja		A	13
Početna struja		A	/
Kompresor	Model		KSN140D21UFZ
	Tip		ROTARY
	Brend		GMCC
	Kapacitet (30Hz/60Hz)	W	4385
	Ulaz (30Hz/60Hz)	W	1140
	Nazivna struja (RLA) (30Hz/60Hz)	A	7,5
	Struja zaključanog rotora (LRA)	A	----
	Termički zaštitnik		----
	Pozicija termičkog zaštitnika		INTERNAL
	Kondenzator	µF	----
	Ulje za rashladnu tečnost/kapacitet ulja	ml	VG74 440
	Model		ZKFP-30-8-3

Motor unutrašnjeg ventilatora	Stari model		
	Ulaz	W	36,0
	Kondenzator	uF	/
	Brzina (visoka/srednja/niska)	r/min	1150/1000/850
Unutrašnji izmenjivač (coil)	a. Broj redova		2,0
	b. Razmak cevi (a) x razmak redova (b)	mm	21x13.37
	c. Razmak lamela	mm	1,2
	d. Tip lamele (oznaka)		Hydrophilic aluminum
	e. Spoljašnji prečnik cevi i tip	mm	Φ7, Inner groove tube
	f. Dužina x visina x širina izmenjivača (coil-a)	mm	750x210x26.74+750x126x26.74
	g. Broj kola		4
Unutrašnji protok vazduha (visoko/srednje/nisko)		m3/h	800/600/500
Unutrašnji nivo buke (visoko/srednje/nisko/ultra tiho)		dB(A)	41/37/31/20
Unutrašnji nivo zvučne snage		dB(A)	56
Unutrašnja jedinica	Dimenzije (ŠDV)	mm	969*320*241
	Pakovanje (ŠDV)	mm	1045*405*315
	Neto/bruto težina	Kg	11.2/14.6
Motor spoljnog ventilatora	Model		ZKFN-34-10-1
	Ulaz	W	/
	Kondenzator	uF	/
	Brzina	r/min	760/650
Spoljni izmenjivač (coil)	a. Broj redova		2,0
	b. Razmak cevi (a) x razmak redova (b)	mm	21X22
	c. Razmak lamela	mm	1,3
	d. Tip lamele (oznaka)		Hydrophilic aluminium
	e. Spoljašnji prečnik cevi i tip	mm	Φ7, innergroove tube
	f. Dužina x visina x širina izmenjivača (coil-a)	mm	860x504x26.74
	g. Broj kola		4
Spoljni protok vazduha		m3/h	2100
Spoljni nivo zvučnog pritiska		dB(A)	57
Spoljni nivo zvučne snage		dB(A)	65
Spoljna jedinica	Dimenzije (ŠDV)	mm	874*330*554
	Pakovanje (ŠDV)	mm	915*370*615
	Neto/bruto težina	Kg	33.5/36.1
Rashladna tečnost	Tip		R32
	GWP		675
	Količina rashladne tečnosti	Kg	1,1
Projektni pritisak		MPa	4.6/1.7
Cevi za rashladnu tečnost	Strana tečnosti / Strana gasa	mm(inch)	Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2")
	Maksimalna dužina cevi za rashladnu tečnost	m	30
	Maksimalna razlika u visini	m	20
Kabliranje veze			1.5x5
Kabliranje veze			1.5x3/no-plug
Tip termostata			Remote Control

Sobna temperatura	Unutrašnja (hlađenje/grejanje)	°C	17 ~ 32/0 ~ 30
	Spoljna (hlađenje/grejanje)	°C	-20 ~ 50/-20 ~ 24
Područje primene (Hlađenje standardno)		m2	24-35