

Model			AG24NXD0 / X4-24N8D0
Unutrašnja jedinica			MSAGDU-24HRFN8-QRD0GW
Spoljna jedinica			MOX401-24HFN8-QRD0GW
Napajanje	Ph-V-Hz		220-240V,1Ph,50Hz
Nazivno hlađenje	Kapacitet	Btu/h	24000(7200-28000)
Ulazna snaga za hlađenje		W	2402(420-3200)
Struja pri hlađenju		A	10.5(1.8-13.9)
	EER	W/W	2,91
Nazivno grejanje	Kapacitet	Btu/h	25000(5300-28000)
Ulazna snaga za grejanje		W	2130(300-3100)
Struja pri grejanju		A	9.3(1.3-13.5)
	COP	W/W	3,44
Sezonsko hlađenje	Pdesignc	kW	7,0
	SEER	W/W	6,4
	Klasa energetske efikasnosti		A++
Grejanje (prosečno)	Pdesignh	kW	4,9
	SCOP	W/W	4,0
	Klasa energetske efikasnosti		A+
	Tbiv	°C	-7
Grejanje (toplije)	Pdesignh	kW	5,3
	SCOP	W/W	5,1
	Klasa energetske efikasnosti		A+++
	Tbiv	°C	2
Grejanje (hladnije)	Pdesignh	kW	10,8
	SCOP	W/W	2,8
	Klasa energetske efikasnosti		C
	Tbiv	°C	-10
	Tol	°C	-15
Uklanjanje vlage		L/h	/
Maksimalna ulazna potrošnja		W	3700
Maksimalna struja		A	19
Početna struja		A	/
Kompresor	Model		KTM240D57UMT
	Tip		Rotary
	Brend		GMCC
	Kapacitet (30Hz/60Hz)	W	7715
	Ulaz (30Hz/60Hz)	W	2085
	Nazivna struja (RLA) (30Hz/60Hz)	A	9,45
	Struja zaključanog rotora (LRA)	A	/
	Termički zaštitnik		/
	Pozicija termičkog zaštitnika		/
	Kondenzator	µF	/
	Ulje za rashladnu tečnost/kapacitet ulja	ml	VG74/670
	Model		ZKFP-58-8-1-5

Motor unutrašnjeg ventilatora	Stari model		
	Ulaz	W	58
	Kondenzator	uF	/
	Brzina (visoka/srednja/niska)	r/min	1150/1000/850
Unutrašnji izmenjivač (coil)	a. Broj redova		2
	b. Razmak cevi (a) x razmak redova (b)	mm	21x13.37
	c. Razmak lamela	mm	1,3
	d. Tip lamele (oznaka)		Hydrophilic aluminum
	e. Spoljašnji prečnik cevi i tip	mm	Φ7, Inner groove tube
	f. Dužina x visina x širina izmenjivača (coil-a)	mm	820x210x26.74+820x126x26.74
	g. Broj kola		4
Unutrašnji protok vazduha (visoko/srednje/nisko)		m3/h	1090/770/610
Unutrašnji nivo buke (visoko/srednje/nisko/ultra tiho)		dB(A)	46/37/34.5/21
Unutrašnji nivo zvučne snage		dB(A)	62
Unutrašnja jedinica	Dimenzije (ŠDV)	mm	1083*336*244
	Pakovanje (ŠDV)	mm	1155*415*315
	Neto/bruto težina	Kg	13.6/17.3
Motor spoljnog ventilatora	Model		ZKFN-80-8-3
	Ulaz	W	/
	Kondenzator	uF	/
	Brzina	r/min	830/550
Spoljni izmenjivač (coil)	a. Broj redova		1,6
	b. Razmak cevi (a) x razmak redova (b)	mm	21X22
	c. Razmak lamela	mm	1,3
	d. Tip lamele (oznaka)		Hydrophilic aluminium
	e. Spoljašnji prečnik cevi i tip	mm	Φ7, innergroove tube
	f. Dužina x visina x širina izmenjivača (coil-a)	mm	900*44*609
	g. Broj kola		5
Spoljni protok vazduha		m3/h	3500
Spoljni nivo zvučnog pritiska		dB(A)	60
Spoljni nivo zvučne snage		dB(A)	67
Spoljna jedinica	Dimenzije (ŠDV)	mm	955*342*673
	Pakovanje (ŠDV)	mm	995*398*740
	Neto/bruto težina	Kg	43.9/46.9
Rashladna tečnost	Tip		R32
	GWP		675
	Količina rashladne tečnosti	Kg	1,45
Projektni pritisak		MPa	4.6/1.7
Cevi za rashladnu tečnost	Strana tečnosti / Strana gasa	mm(inch)	Φ9.52/Φ15.9(3/8"/5/8")
	Maksimalna dužina cevi za rashladnu tečnost	m	50
	Maksimalna razlika u visini	m	25
Kabliranje veze			2.5x5(Optional)
Kabliranje veze			2.5x3/no-plug
Tip termostata			Remote Control

Sobna temperatura	Unutrašnja (hlađenje/grejanje)	°C	17 ~ 32/0 ~ 30
	Spoljna (hlađenje/grejanje)	°C	-20 ~ 50/-20 ~ 24
Područje primene (Hlađenje standardno)		m2	32-47