

Model			MSAFBU-09HRDN8-QRD0GW
Unutrašnja			MSAFBU-09HRDN8-QRD0GW
Spoljna			MOX133-09HFN8-QRD0GW
Napajanje		Ph-V-Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Nazivno hlađenje	Kapacitet	Btu/h	9000(3100~11600)
Ulazna snaga za hlađenje		W	732(100~1240)
Struja pri hlađenju		A	3.18(0.4~5.4)
Nazivno grejanje	Kapacitet	Btu/h	10000(2800~11500)
Ulazna snaga za grejanje		W	733(120~1200)
Struja pri grejanju		A	3.18(0.5~5.2)
Sezonsko hlađenje	Pdesignc	kW	2.8
	SEER	W/W	6,2
	Klasa energetske efikasnosti		A++
Grejanje (prosečno)	Pdesignh	kW	2.6
	SCOP	W/W	4.0
	Klasa energetske efikasnosti		A+
	Tbiv	°C	-7
Tol		°C	-15
Uklanjanje vlage		L/h	/
Maksimalna ulazna potrošnja		W	2150
Maksimalna struja		A	10
Početna struja		A	0000
Kompresor	Model		KSK103D33UEZ3
	Tip		ROTARY
	Brend		GMCC
	Kapacitet	Btu/h	2035/3255
	Ulaz	W	325/826
	Nazivna struja (RLA)	A	2.40/5.65
	Struja zaključanog rotora (LRA)	A	/
	Termički zaštitnik		/
	Pozicija termičkog zaštitnika		NA
	Kondenzator	uF	/
	Ulje za rashladnu tečnost/kapacitet ulja	ml	ESTER OIL VG74 310
Motor unutrašnjeg ventilatora	Model		YKFG-13-4-38L-4
	Izlaz	W	40
	Kondenzator	uF	1.2
	Brzina (visoka/srednja/niska)	r/min	1030 / 900 / 750
Unutrašnji izmenjivač (coil)	a. Broj redova		2
	b. Razmak cevi (a) x razmak redova (b)	mm	19.5x11.6
	c. Razmak lamela	mm	1.2
	d. Tip lamele (oznaka)		Hidrofilni aluminijum
	e. Spoljašnji prečnik cevi i tip	mm	Φ5, unutrašnja žlebasta cev
	f. Dužina x visina x širina izmenjivača (coil-a)	mm	595x78x23.2+595x117x23.2+595x78x23.2
	g. Broj kola		4

Unutrašnji protok vazduha (visoko/srednje/nisko)		m3/h	466/360/325
Unutrašnji nivo buke (visoko/srednje/nisko/ultra tiho)		dB(A)	38.5/32/25/21
Unutrašnji nivo zvučne snage		dB(A)	55
Unutrašnja jedinica	Dimenzije (ŠDV)	mm	805x194x285
	Pakovanje (ŠDV)	mm	870x270x365
	Neto/bruto težina	Kg	7.6/9.7
Motor spoljnog ventilatora	Model		ZKFN-34-10-1-3
	Izlaz	W	/
	Kondenzator	uF	0
	Brzina	r/min	760/450
Outdoor coil	a. Broj redova		1
	b. Razmak cevi (a) x razmak redova (b)	mm	21x22
	c. Razmak lamela	mm	1.3
	d. Tip lamele (oznaka)		Hidrofilni aluminijum
	e. Spoljašnji prečnik cevi i tip	mm	Φ7, unutrašnja žlebasta cev
	f. Dužina x visina x širina izmenjivača (coil-a)	mm	740x462x22
	g. Broj kola		2
Spoljni protok vazduha		m3/h	1750
Spoljni nivo zvučnog pritiska		dB(A)	55.5
Spoljni nivo zvučne snage		dB(A)	63,0
Spoljna jedinica	Dimenzije (ŠDV)	mm	720x270x495
	Pakovanje (ŠDV)	mm	835x300x540
	Neto/bruto težina	Kg	23.2/25.0
Rashladna tečnost	Tip		R32
	GWP		675
	Količina rashladne tečnosti	Kg	0.55
Projektni pritisak		MPa	4.3/1.7
Cevi za rashladnu tečnost	Strana tečnosti / Strana gasa	mm(inch)	6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in)
	Maksimalna dužina cevi za rashladnu tečnost	m	25
	Maksimalna razlika u visini	m	10
Kabliiranje veze			1.5x5//
Tip utičnice			1.5x3///bez priključka
Tip termostata			Daljinski upravljač
Sobna temperatura	Unutrašnja (hlađenje/grejanje)	°C	17~32/0~30
	Spoljna (hlađenje/grejanje)	°C	-15~50/-20~30
Područje primene (Hlađenje standardno)	minimum-maximum	m2	12~18

