

Model			MSAFBU-12HRFN8-QRD1GW
Unutrašnja			MSAFBU-12HRFN8-QRD1GW
Spoljašnja			MOX133-12HFN8-QRD1GW
Napajanje		Ph-V-Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Nazivno hlađenje	Kapacitet	Btu/h	12000(3800~13400)
Ulazna snaga hlađenja		W	1320(83~1600)
Struja hlađenja		A	5.8(0.8~7.3)
Nazivno grejanje	Kapacitet	Btu/h	13000(3700~14200)
Ulazna snaga grejanja		W	1190(167~1400)
Struja grejanja		A	5.3(1.4~6.4)
Sezonsko hlađenje	Pdesignc	kW	3.5
	SEER	W/W	6.5
	Klasa energetske efikasnosti		A++
Grejanje (prosečno)	Pdesignh	kW	2.8
	SCOP	W/W	4.1
	Klasa energetske efikasnosti		A+
	Tbiv	°C	-7
Tol		°C	-15
Uklanjanje vlage		L/h	/
Maksimalna potrošnja ulaza		W	2150
Maksimalna struja		A	10
Početna struja		A	0
Kompresor	Model		KSK103D32UEZ31
	Tip		ROTARY
	Brend		GMCC
	Kapacitet	Btu/h	3245
	Ulaz	W	850
	Nazivna struja (RLA)	A	5.70
	Amperi zaključanog rotora (LRA)	A	/
	Termalni zaštitnik		/
	Pozicija termalnog zaštitnika		/
	Kondenzator	uF	/
Motor unutrašnjeg ventilatora	Ulje rashladnog sredstva/napunjenos	ml	ESTER OIL VG74 280
	Model		ZKFP-30-B-357L
	Izlaz	W	35
	Kondezator	uF	/
	Brzina (Hi/Mi/Lo)	r/min	1130/950/750
Unutrašnja spirala	a. Broj redova		2
	b. Razmak između cevi (a) x razmak	mm	19.5x11.6
	c. Razmak između lamele	mm	1.2
	d. Tip lamele (kod)		Hidrofilni aluminijum
	e. Spoljašnji prečnik cevi i tip	mm	Φ5,Cev sa unutrašnjim urezom
	f. Dužina x visina x širina spirale	mm	595x78x23.2+595x117x23.2+595x78x23.2
	g. Broj krugova		4
Unutrašnji protok vazduha (Hi/Mi/Lo)		m3/h	530/430/310
Nivoi zvučnog pritiska unutrašnjeg uređaja (Hi/Mi/Lo/Si)		dB(A)	39.5/35.5/25/21.5
Nivoi zvučne snage unutrašnjeg uređaja (Hi)		dB(A)	54
Unutrašnja jedinica	Dimenzije (ŠDV)	mm	805x194x285
	Pakovanje (ŠDV)	mm	870x270x365
	Neto/bruto težina	Kg	7.3/9.5
Motor spolnog ventilatora	Model		ZKFN-25-10-5L
	Izlaz	W	/
	Kondenzator	uF	/
	Speed	r/min	780/600
Spoljna spirala	a. Broj redova		1
	b. Razmak između cevi (a) x razmak	mm	18x17.3
	c. Razmak između lamele	mm	1.3
	d. Tip lamele (kod)		Hidrofilni aluminijum
	e. Spoljašnji prečnik cevi i tip	mm	Φ5,Cev sa unutrašnjim urezom
	f. Dužina x visina x širina spirale	mm	745x468x17.3
	g. Broj krugova		3
Spoljni protok vazduha		m3/h	1750
Nivoi zvučnog pritiska spolnog uređaja		dB(A)	55
Nivoi zvučne snage spolnog uređaja		dB(A)	64
Spoljna jedinica	Dimenzije (ŠDV)	mm	720x270x495
	Pakovanje (ŠDV)	mm	835x300x540
	Neto/bruto težina	Kg	21/22.8
Rashladno sredstvo	Tip		R32
	GWP		675
	Količina punjenja	Kg	0.52
Dizajnerski pritisak		MPa	4.3/1.7
Rashladne cevi	Tečna strana/ Gasna strana	mm(inch)	6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in)
	Maksimalna dužina rashladnih cevi	m	25
	Maksimalna razlika u visini	m	10
Povezivanje žica			1.5x5//
Tip utičnice			//bez utičnice
Tip termostata			Daljinski upravljač
Temperatura rada	Unutrašnji (hlađenje/grejanje)	°C	17~32/0~30
	Spoljni (hlađenje/grejanje)	°C	-15~50/-20~30
Područje primene		m2	16~23