

Model			MSAFDU-24HRFN8-QRD0GW
Unutrašnja			MSAFDU-24HRFNX-QRD0GW
Spoljna			MOX431-24HFN8-QRD0GW
Napajanje		Ph-V-Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz
Nazivno hlađenje	Kapacitet	Btu/h	24000(7100~27000)
Ulazna snaga za hlađenje		W	2600(420~3150)
Struja pri hlađenju		A	11.5(1.8~13.8)
Nazivno grejanje	Kapacitet	Btu/h	25000(5500~27000)
Ulazna snaga za grejanje		W	2400(300~2750)
Struja pri grejanju		A	11(1.3~12.2)
Sezonsko hlađenje	Pdesignc	kW	7.0
	SEER	W/W	6.1
	Klasa energetske efikasnosti		A++
Grejanje (prosečno)	Pdesignh	kW	4.8
	SCOP	W/W	4.0
	Klasa energetske efikasnosti		A+
	Tbiv	°C	-7
Tol		°C	-15
Uklanjanje vlage		L/h	/
Maksimalna ulazna potrošnja		W	3500
Maksimalna struja		A	15.5
Početna struja		A	0
Kompresor	Model		KTM240D43UKT
	Tip		Twin-ROTARY
	Brend		GMCC
	Kapacitet	Btu/h	7600
	Ulaz	W	2045
	Nazivna struja (RLA)	A	9.30
	Struja zaključanog rotora (LRA)	A	/
	Termički zaštitnik		/
	Pozicija termičkog zaštitnika		NA
	Kondenzator	uF	/
	Ulje za rashladnu tečnost/kapacitet ulja	ml	ESTER OIL VG74 620
Motor unutrašnjeg ventilatora	Model		ZKFP-58-8-1-5
	Izlaz	W	58.0
	Kondenzator	uF	/
	Brzina (visoka/srednja/niska)	r/min	1130 / 900 / 800
Unutrašnji izmenjivač (coil)	a. Broj redova		2.0
	b. Razmak cevi (a) x razmak redova (b)	mm	21x13.37
	c. Razmak lamela	mm	1.3
	d. Tip lamele (oznaka)		Hidrofilni aluminijum
	e. Spoljašnji prečnik cevi i tip	mm	Φ7, unutrašnja žlebasta cev
	f. Dužina x visina x širina izmenjivača (coil-a)	mm	780x210x26.74+780x105x26.74
	g. Broj kola		4

Unutrašnji protok vazduha (visoko/srednje/nisko)		m3/h	980/817/662
Unutrašnji nivo buke (visoko/srednje/nisko/ultra tiho)		dB(A)	45/40.5/36//
Unutrašnji nivo zvučne snage		dB(A)	60
Unutrašnja jedinica	Dimenzije (ŠDV)	mm	1040x220x327
	Pakovanje (ŠDV)	mm	1120x405x315
	Neto/bruto težina	Kg	12.3/15.8
Motor spoljnog ventilatora	Model		ZKFN-80-8-3
	Izlaz	W	/
	Kondenzator	uF	/
	Brzina	r/min	830/700/550
Outdoor coil	a. Broj redova		1.6
	b. Razmak cevi (a) x razmak redova (b)	mm	21x22
	c. Razmak lamela	mm	1.3
	d. Tip lamele (oznaka)		Hidrofилni aluminijum
	e. Spoljašnji prečnik cevi i tip	mm	Φ7, unutrašnja žlebasta cev
	f. Dužina x visina x širina izmenjivača (coil-a)	mm	900*44*609
	g. Broj kola		5
Spoljni protok vazduha		m3/h	3500
Spoljni nivo zvučnog pritiska		dB(A)	59
Spoljni nivo zvučne snage		dB(A)	67
Spoljna jedinica	Dimenzije (ŠDV)	mm	890x342x673
	Pakovanje (ŠDV)	mm	995x398x740
	Neto/bruto težina	Kg	42.9/45.9
Rashladna tečnost	Tip		R32
	GWP		675
	Količina rashladne tečnosti	Kg	1.42
Projektni pritisak		MPa	4.3/1.7
Cevi za rashladnu tečnost	Strana tečnosti / Strana gasa	mm(inch)	9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in)
	Maksimalna dužina cevi za rashladnu tečnost	m	50
	Maksimalna razlika u visini	m	25
Kabliiranje veze			2.5x5//
Tip utičnice			////bez priključka
Tip termostata			Daljinski upravljač
Sobna temperatura	Unutrašnja (hlađenje/grejanje)	℃	17~32/0~30
	Spoljna (hlađenje/grejanje)	℃	-15~50/-20~30
Područje primene (Hlađenje standardno)	minimum-maximum	m2	32~47

