

Model		MSFAAU-12HRFN8-QRD6GW	
Unutrašnja jedinica		MSFAAU-12HRFN8-QRD6GW	
Spoljna jedinica		MOX230-12HFN8-QRD6GW	
Napajanje	Ph-V-Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz	
Nazivno hlađenje	Kapacitet	Btu/h	12000(4500~14900)
	Ulazna snaga	W	925 (130~1700)
	Struja	A	4.02 (0.6~7.4)
Nazivno grejanje	Kapacitet	Btu/h	13000(3000~15500)
	Ulazna snaga	W	907 (120~1550)
	Struja	A	3.94 (0.5~6.7)
Sezonsko hlađenje	Pdesignc	kW	3,4
	SEER	W/W	8,5
	Klasa energetske efikasnosti		A+++
Grejanje (prosečno)	Pdesignh	kW	2,4
	SCOP	W/W	4,6
	Klasa energetske efikasnosti		A++
	Tbiv		-7
Grejanje (toplije)	Pdesignh	kW	3,0
	SCOP	W/W	5,9
	Klasa energetske efikasnosti		A+++
	Tbiv		2
Grejanje (hladnije)	Pdesignh	kW	3,5
	SCOP	W/W	3,6
	Klasa energetske efikasnosti		A
	Tbiv		-10
Tol			-15
Uklanjanje vlage		L/h	/
Nazivna ulazna snaga		W	2200
Nazivna struja		A	10,5
Startna struja		A	0
Kompresor	Model		KSN98D64UFZ3
	Tip		ROTARY
	Brend		GMCC
	Kapacitet	W	1930/3100 ±3%
	Ulaz	W	292/765 ±3%
	Nazivna struja (RLA)	A	2.15/4.65 ±3%
	Struja zaključanog rotora (LRA)	A	/
	Termički zaštitnik		/
	Pozicija termičkog zaštitnika		NA
	Kondenzator	µF	/
Motor unutrašnje jedinice	Ulje za rashladnu tečnost/kapacitet ulja	ml	ESTER OIL VG74 300±10
	Model		ZKFP-20-8-6-7
	Ulaz	W	50,0
	Kondenzator	uF	/
	Brzina (visoka/srednja/niska)	r/min	1150/1000/650
Unutrašnji izmenjivač (coil)	a. Broj redova		2
	b. Razmak cevi (a) x razmak redova (b)	mm	21x13.37
	c. Razmak lamela	mm	1,3
	d. Tip lamele (oznaka)		Hydrophilic aluminum
	e. Spoljašnji prečnik cevi i tip	mm	Φ7, Inner groove tube
	f. Dužina x visina x širina izmenjivača (coil)	mm	653x210x26.74+653x105x26.74
	g. Broj kola		2
Unutrašnji protok vazduha (visoko/srednje/nisko)		m3/h	620/520/400
Unutrašnji nivo buke (visoko/srednje/nisko/ultra tiho)		dB(A)	38/33/20
Unutrašnji nivo zvučne snage		dB(A)	57,0
Unutrašnja jedinica	Dimenzije (SDV)	mm	940x193x325
	Pakovanje (SDV)	mm	1055x385x290
	Neto/bruto težina	kg	10.6/13.8
Motor spolnog ventilatora	Model		ZKFN-34-10-1-3
	Izlaz	W	/
	Kondenzator	uF	/
	Brzina	r/min	800/450
Spoljni izmenjivač (coil)	a. Broj redova		1
	b. Razmak cevi (a) x razmak redova (b)	mm	21x22
	c. Razmak lamela	mm	1,3
	d. Tip lamele (oznaka)		Hydrophilic aluminum
	e. Spoljašnji prečnik cevi i tip	mm	Φ7, Inner groove tube
	f. Dužina x visina x širina izmenjivača (coil)	mm	745*504*22
	g. Broj kola		2
Spoljni protok vazduha		m3/h	2200
Spoljni nivo zvučnog pritiska		dB(A)	53,5
Spoljni nivo zvučne snage		dB(A)	63,0
Spoljna jedinica	Dimenzije (SDV)	mm	765x303x555
	Pakovanje (SDV)	mm	887x337x610
	Neto/bruto težina	kg	26.4/28.8
Rashladna tečnost	Tip		R32
	GWP		675
	Količina rashladne tečnosti	kg	0,7
Projektni pritisak		MPa	4.3/1.7
Cevi za rashladnu tečnost	Strana tečnosti / Strana gasa	mm(inch)	6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in)
	Maksimalna dužina cevi za rashladnu	m	25
	Maksimalna razlika u visini	m	10
Kabliiranje veze			1.5x5/

Tip utičnice			//no-plug
Tip termostata			遙控式(Remote Control)
Sobna temperatura	Unutrašnja (hlađenje/grejanje)	℃	16 ~ 32/0 ~ 30
	Spoljna (hlađenje/grejanje)	℃	-15 ~ 50/-15 ~ 24
Područje primene (Hlađenje standardno)		m2	16 ~ 23