

Trgovačko ime			AG-09NXD1-I.WIK-BLACK/X23-09N8D1-O.WIK-B
Model			MSAGBU-09HRFN8-QRD6GW
Unutrašnja jedinica			MSAGBU-09HRFN8-QRD1GW(GA)
Spoljašnja jedinica			MOX230-09HFN8-QRD6GW
Napajanje		Ph-V-Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Nominalno hlađenje	Kapacitet	Btu/h	9000(3500~11000)
Ulazna snaga za hlađenje		W	628 (80~1100)
Struja za hlađenje		A	2.73 (0.35~4.78)
	EER	W/W	4.20
Nominalno grejanje	Kapacitet	Btu/h	10000(2800~11500)
Ulazna snaga za grejanje		W	651 (70~990)
Struja za grejanje		A	2.83 (0.32~4.32)
	COP	W/W	4.50
Sezonsko hlađenje	Pdesignnc	kW	2.6
	SEER	W/W	8.8
	Energetska klasa		A+++
Grejanje (prosečno)	Pdesignnh	kW	2.4
	SCOP	W/W	4.6
	Energetska klasa		A++
	Tbiv	°C	-7
	Tol	°C	-15
Uklanjanje vlage		L/h	/
Maksimalna ulazna potrošnja		W	2200
Maksimalna struja		A	10.5
Početna struja		A	0
Kompresor	Model		KSN98D64UFZ3
	Tip		ROTARY
	Brend		GMCC
	Kapacitet (30Hz/60Hz)	W	1930
	Ulaz (30Hz/60Hz)	W	292
	Nominalna struja(RLA) (30Hz/60Hz)	A	2.15
	Ampere zakovanog rotora (LRA)	A	/
	Termalni zaštitnik		/
	Položaj termalnog zaštitnika		/
	Kondenzator	µF	/
Motor unutrašnjeg ventilatora	Model		ZKFP-13-8-4
	Stari Model		
	Ulaz	W	/
	Kondenzator	uF	0
	Brzina(Hi/Mi/Lo)	r/min	1050/450
Unutrašnja spirala	a. Broj redova		2
	b. Razmak cevi (a) x razmak redova (b)	mm	21x13.37
	c. Razmak lamela	mm	1.3
	d. Tip lamela (kod)		Hydrophilic aluminum
	e. Spoljašnji prečnik cevi i tip	mm	Φ7,Inner groove tube
	f. Dužina x visina x širina spirale	mm	605x210x26.74+605x105x26.74
	g. Broj krugova		2
Unutrašnji protok vazduha (Hi/Mi/Lo)		m3/h	510/360/300
Unutrašnji nivo buke (Hi/Mi/Lo/Si)		dB(A)	37.0/31.0/22.0/19
Unutrašnji nivo zvučne snage		dB(A)	54
Unutrašnja jedinica	Dimenzije(ŠDV)	mm	835x208x295
	Pakovanje(ŠDV)	mm	905x355x290
	Neto/bruto težina	Kg	8.7/11.5
Motor spoljašnjeg ventilatora	Model		ZKFN-34-10-1-3
	Ulaz	W	/
	Kondenzator	uF	0
	Brzina	r/min	780/450
Spoljašnja spirala	a. Broj redova		1
	b. Razmak cevi (a) x razmak redova (b)	mm	21x22
	c. Razmak lamela	mm	1.3
	d. Tip lamela (kod)		Hydrophilic aluminum
	e. Spoljašnji prečnik cevi i tip	mm	Φ7,Inner groove tube
	f. Dužina x visina x širina spirale	mm	745*504*22
	g. Broj krugova		2
Spoljašnji protok vazduha		m3/h	2150
Spoljašnji nivo zvučnog pritiska		dB(A)	54.0
Spoljašnji nivo zvučne snage		dB(A)	58
Spoljašnja jedinica	Dimenzije(ŠDV)	mm	765x303x555
	Pakovanje(ŠDV)	mm	887x337x610
	Neto/bruto težina	Kg	26.4/28.8
Rashladna tečnost	Tip		R32
	GWP		675
	Količina napunjenosti	Kg	0.62
Projektni pritisak		MPa	4.3/1.7
Cevovod rashladne tečnosti	Tečna faza/gasna faza	mm(inch)	6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in)
	Maksimalna dužina cevi rashladne tečnosti	m	25
	Maksimalna razlika u visini	m	10
Kabliiranje veze			1.5x5//
Tip termostata			遥控式(Remote Control)
Sobna temperatura	Unutrašnji (hlađenje/grejanje)	°C	16~32/0~30
	Spoljašnji (hlađenje/grejanje)	°C	-15~50/-20~24
Oblast primene (Standardno hlađenje)		m2	12~18