

Trgovačko ime			AG-24NXD0-I.WIK-BLACK/X4-24N8D0-O.WIK-B
Model			MSAGDU-24HRFN8-QRD0GW
Unutrašnja jedinica			MSAGDU-24HRFN8-QRD0GW(GA)
Spoljašnja jedinica			MOX401-24HFN8-QRD0GW
Napajanje		Ph-V-Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Nominalno hlađenje	Kapacitet	Btu/h	24000(7200-28000)
Ulazna snaga za hlađenje		W	2402(420-3200)
Struja za hlađenje		A	10.5(1.8-13.9)
	EER	W/W	6.4
Nominalno grejanje	Kapacitet	Btu/h	25000(5300-28000)
Ulazna snaga za grejanje		W	2130(300-3100)
Struja za grejanje		A	9.3(1.3-13.5)
	COP	W/W	4.0
Sezonsko hlađenje	Pdesignc	kW	4.9
	SEER	W/W	6.4
	Energetska klasa		A++
Grejanje (prosečno)	Pdesignh	kW	4.9
	SCOP	W/W	4.0
	Energetska klasa		A+
	Tbiv	°C	-7
	Tol	°C	-15
Uklanjanje vlage		L/h	/
Maksimalna ulazna potrošnja		W	3700
Maksimalna struja		A	19.0
Početna struja		A	0
Kompresor	Model		KTM240D57UMT
	Tip		Rotary
	Brend		GMCC
	Kapacitet (30Hz/60Hz)	W	7715.0
	Ulaz (30Hz/60Hz)	W	2085.0
	Nominalna struja(RLA) (30Hz/60Hz)	A	9.5
	Ampere zakovanog rotora (LRA)	A	/
	Termalni zaštitnik		/
	Položaj termalnog zaštitnika		/
	Kondenzator	µF	/
Motor unutrašnjeg ventilatora	Model		ZKFP-58-8-1-5
	Stari Model		
	Ulaz	W	/
	Kondenzator	uF	0
	Brzina(Hi/Mi/Lo)	r/min	1150/1000/850
Unutrašnja spirala	a. Broj redova		2
	b. Razmak cevi (a) x razmak redova (b)	mm	21x13.37
	c. Razmak lamela	mm	1.3
	d. Tip lamela (kod)		Hydrophilic aluminum
	e. Spoljašnji prečnik cevi i tip	mm	Φ7,Inner groove tube
	f. Dužina x visina x širina spirale	mm	820x210x26.74+820x126x26.74
	g. Broj krugova		4
Unutrašnji protok vazduha (Hi/Mi/Lo)		m3/h	1090/770/610
Unutrašnji nivo buke (Hi/Mi/Lo/Si)		dB(A)	46/37/34.5/21
Unutrašnji nivo zvučne snage		dB(A)	62
Unutrašnja jedinica	Dimenzije(ŠDV)	mm	1083*336*244
	Pakovanje(ŠDV)	mm	1155*415*315
	Neto/bruto težina	Kg	13.6/17.3
Motor spoljašnjeg ventilatora	Model		ZKFN-80-8-3
	Ulaz	W	/
	Kondenzator	uF	/
	Brzina	r/min	830/550
Spoljašnja spirala	a. Broj redova		2
	b. Razmak cevi (a) x razmak redova (b)	mm	21X22
	c. Razmak lamela	mm	1.3
	d. Tip lamela (kod)		Hydrophilic aluminium
	e. Spoljašnji prečnik cevi i tip	mm	Φ7,innergroove tube
	f. Dužina x visina x širina spirale	mm	900*44*609
	g. Broj krugova		5
Spoljašnji protok vazduha		m3/h	3500
Spoljašnji nivo zvučnog pritiska		dB(A)	60
Spoljašnji nivo zvučne snage		dB(A)	67
Spoljašnja jedinica	Dimenzije(ŠDV)	mm	955*342*673
	Pakovanje(ŠDV)	mm	995*398*740
	Neto/bruto težina	Kg	43.9/46.9
Rashladna tečnost	Tip		R32
	GWP		675
	Količina napunjenosti	Kg	1.45
Projektni pritisak		MPa	4.6/1.7
Cevovod rashladne tečnosti	Tečna faza/gasna faza	mm(inch)	Φ9.52/Φ15.9(3/8"/5/8")
	Maksimalna dužina cevi rashladne tečnosti	m	50
	Maksimalna razlika u visini	m	25
Kabliiranje veze			2.5x5(Optional)
Tip termostata			Remote Control
Sobna temperatura	Unutrašnji (hlađenje/grejanje)	°C	17 ~ 32/0 ~ 30
	Spoljašnji (hlađenje/grejanje)	°C	-15 ~ 50/-20 ~ 24
Oblast primene (Standardno hlađenje)		m2	32-47